



Especificaciones Ledvance Proyector  
LED Endura Split Solar Negro 10W  
1400lm - 840 Blanco Frio | IP65 -  
Sensor De Movimiento



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SKU                              | 256615                                                 |
| EAN                              | 4099854276675                                          |
| Código del Fabricante            | 4099854276675                                          |
| Marca                            | Ledvance                                               |
| Nombre del fabricante            | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                                 |
| Vida Media (hora)                | 36000                                                  |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 10W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 30                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 4                                    |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1400lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 60x120               |
| Orientable               | No                   |
| Factor de Potencia       | >0.50                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Montura                       | Techo, Montaje en pared                |
| Cubierta Óptica               | Ópalo                                  |
| Distribución de Luz           | Asimétrico                             |
| Nivel de Protección IP        | IP65                                   |
| Protección Contra impactos    | IK07 - 2 Joule                         |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40                         |
| Color de la Luminaria         | Negro                                  |
| Material                      | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                  |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 153 |
| Ancho (mm)    | 31  |
| Altura (mm)   | 147 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

