



Especificaciones Ledvance  
Impermeable Pantalla Prueba De Vapor FLEX Cableado De Paso 42W  
6900lm - 865 Luz De Día | 150cm -  
Reemplazo 2x58W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 255030                                 |
| EAN                              | 4099854440687                          |
| Código del Fabricante            | 4099854440687                          |
| Marca                            | Ledvance                               |
| Nombre del fabricante            | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 100000                                 |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x58                                 |
| Potencia                      | 42W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 6900lm                               |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 164                     |
| Factor de Potencia       | >0.90                   |
| Longitud                 | 150cm                   |
| Tipo de Producto         | Estanca LED Impermeable |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in] |
| Cubierta Óptica               | Ópalo                 |
| Nivel de Protección IP        | IP66                  |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50            |
| Material                      | Polycarbonato         |
| Color de la Luminaria         | Gris                  |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |

## Dimensiones

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1590 |
| Ancho (mm)    | 88   |
| Altura (mm)   | 73   |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

